

AQUAKENT

AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS

QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM AQUECIMENTO
TERMO-SOLAR, AGORA NA LINHA A GÁS

OS AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS PODEM ATUAR DE FORMA
INTEGRADA COM A LINHA DE AQUECIMENTO SOLAR.

SEJA GÁS GN OU GLP, CONHEÇA OS 3 AQUECEDORES
DE ÁGUA DA AQUAKENT DISPONÍVEIS PARA SUA LOJA.

*Soluções em Aquecimento de Água
Termo-solar, Gás e Híbridas*

AKG14-DF

INDICADO PARA USO DE:
1 DUCHA* + 1 TORNEIRA

MODELO AKG14-DF	GN	GLP
CAPACIDADE DE VAZÃO (L/MIN)	13,5	13
POTÊNCIA NOMINAL (KCAL/H)	19.200	18.920
RENDIMENTO (%)	84	84
CONSUMO MÁXIMO DE GÁS (M ³ /H OU KG/H)	2,02	1,60
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (MM)	60	
EXAUSTÃO	FORÇADA	
DIMENSÕES AXLXP (MM)	748 X 420 X 237	
PESO (KG)	12,7	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	BIVOLT (CHAVE)	
CLASSIFICAÇÃO PBE INMETRO	A	

*PARA DUCHAS DE 6L/MIN



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
- TEMPERATURA MANTIDA ELETRONICAMENTE
- SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO
- INDICAÇÃO E CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA
- DIAGNÓSTICO INTELIGENTE DE COMPORTAMENTO
- GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS DE ACORDO COM O MANUAL

3

3 ANOS DE GARANTIA



SENSOR DE
SUPERAQUECIMENTO



EXAUSTÃO FORÇADA

AKG 20-DF

INDICADO PARA USO DE:
2 DUCHAS* + 1 TORNEIRA

MODELO AKG20-DF	GN	GLP
CAPACIDADE DE VAZÃO (L/MIN)	20,0	20,0
POTÊNCIA (KCAL/H)	28.400	28.400
RENDIMENTO (%)	84	84
CONSUMO MÁXIMO DE GÁS (M ³ /H OU KG/H)	2,98	2,4
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (MM)	60	
EXAUSTÃO	FORÇADA	
DIMENSÕES AXLXP (MM)	748 X 420 X 237	
PESO (KG)	15,4	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	BIVOLT (CHAVE)	
CLASSIFICAÇÃO PBE INMETRO	A	

*PARA DUCHAS DE 6L/MIN



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
- TEMPERATURA MANTIDA ELETRONICAMENTE
- SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO
- INDICAÇÃO E CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA
- DIAGNÓSTICO INTELIGENTE DE COMPORTAMENTO
- GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS DE ACORDO COM O MANUAL



3 ANOS DE GARANTIA



SENSOR DE
SUPERAQUECIMENTO



EXAUSTÃO FORÇADA

AKG 35-DF

INDICADO PARA USO DE:
3 DUCHAS* + 1 TORNEIRA

MODELO AKG35-DF	GN	GLP
CAPACIDADE DE VAZÃO (L/MIN)	34,50	34,50
POTÊNCIA (KCAL/H)	49.020	49.020
RENDIMENTO (%)	84	84
CONSUMO MÁXIMO DE GÁS (M³/H OU KG/H)	5,15	4,14
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (MM)	100	
EXAUSTÃO	FORÇADA	
DIMENSÕES AXLXP (MM)	720 X 442 X 255	
PESO (KG)	24,0	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	BIVOLT (CHAVE)	
CLASSIFICAÇÃO PBE INMETRO	A	

*PARA DUCHAS DE 6L/MIN



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
- TEMPERATURA MANTIDA ELETRONICAMENTE
- SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO
- INDICAÇÃO E CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA
- DIAGNÓSTICO INTELIGENTE DE COMPORTAMENTO
- GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS DE ACORDO COM O MANUAL



3 ANOS DE GARANTIA



SENSOR DE
SUPERAQUECIMENTO



EXAUSTÃO FORÇADA

AQUAKENT


*Soluções em Aquecimento de Água
Termo-solar, Gás e Híbridas*

AQUAKENT.COM.BR

CLIQUE AQUI

AQUAKENT

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ESCRITÓRIO SÃO PAULO
R. FORTUNATO FERRAZ, 1104 - SÃO PAULO - SP

 (11) 5186-2200

 CONTATO@AQUAKENT.COM.BR

CLIQUE AQUI